

### **PW47 - Coquilles anti-bruit Endurance Clip-On**

**Collection:** Casque antibruit

**Gamme:** Protection Auditive

**Matériaux:** ABS, Polystyrène, PU,  
Acier Inoxydable

### **information produit**

Un excellent niveau d'atténuation, peut être relevé quand il n'est pas utilisé. Facile à clipser, il est compatible avec les gammes de casques Endurance, Endurance Monteur, Peak View et le PS51. Attention: les performances d'atténuation varient en fonction du modèle de casque utilisé.

### **Normes**

EN 352-3

ANSI S3.19 (NRR 24dB)

AS/NZS 1270 (SLC(80) 22dB - Class 4)

### **Casque antibruit**

La gamme Portwest de protection auditive comprend des EPI avec différents niveaux d'atténuation acoustique, elle est adaptée aux différents environnements de travail et donne la protection correcte contre les bruits dangereux, sans isoler les travailleurs. Les nouveaux modèles et couleurs pour les casques antibruit permettent un choix personnalisé; Une toute nouvelle gamme de bouchons d'oreilles rend notre gamme aujourd'hui plus compétitive et performante.

### **Protection Auditive**

Les problèmes auditifs se produisent lorsque vous êtes exposé à des conditions de travail dangereuses sans porter l'équipement de protection approprié.

### **Caractéristiques**

- Compatible avec la plupart des casques
- Excellent taux d'atténuation
- Facile à clipser
- Système à double broche ajustable offrant un positionnement multiple pour un meilleur ajustement
- Position d'attente pour une utilisation intermittente
- Certifié CE
- Emballage au détail qui facilite la présentation pour les ventes au détail
- CE-CAT III
- emballé individuellement pour les distributeurs automatiques



**PW47 - Coquilles anti-bruit Endurance Clip-On**  
**Code Douanier: 6506101000****Laboratoire d'essai**

ALIENOR CERTIFICATION (Organisme notifié N°. : 2754)

ZA du Sanital

86100, France

N° de certificat: 2754/1246/159/06/18/0330

**Carton Dimensions/Weight**

Item	Colour	Len	Wid	Hgt	Weight(Kg)	Cubic(m <sup>3</sup> )	EAN13	DUN14
PW47RER	Rouge	63.0	39.0	50.0	0.2930	0.1229	5036108226320	15036108714442

**PERFORMANCES - SOUND ATTENUATION**

PW47/ PS47 + ENDURANCE SAFETY HELMETS (PS54/PS55/PW54/PW55) & + ENDURANCE HEIGHT SAFETY HELMETS (PS53)

<b>PW47/PS47</b>								
A Frequency (Hz)	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
B Mean Attenuation (dB)	13.4	12	20.1	28.9	32.4	32.5	33.6	33.1
C Standard Deviation (dB)	5.8	6.7	4.1	5.0	5.4	4.4	6.3	6.9
D Assumed Protection (dB)	7.6	5.3	16.0	23.9	27.1	28.1	27.2	26.2
<b>SNR 25dB H:28dB M: 23dB L: 14dB</b>								

PW47/ PS47 + PEAK VIEW HELMETS (PV50/PV54/PV60/PV64)

<b>PW47/PS47</b>								
A Frequency (Hz)	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
B Mean Attenuation (dB)	12.9	12.6	20.8	31.8	35.3	34.3	33.5	36.0
C Standard Deviation (dB)	5.9	5.3	3.7	5.0	2.9	5	7.8	7.8
D Assumed Protection (dB)	7.0	7.3	17.1	26.8	32.4	29.3	25.7	28.3
<b>SNR 27dB H:29dB M: 25dB L: 16dB</b>								

PW47/ PS47 + WORKBASE SAFETY HELMETS (PS51)

<b>PW47/PS47</b>								
A Frequency (Hz)	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
B Mean Attenuation (dB)	12.1	11.7	19.5	28.8	32.8	34	31.3	30.8
C Standard Deviation (dB)	4.4	5.0	5.1	6.8	6.0	4.4	7.9	8.6
D Assumed Protection (dB)	7.7	6.6	14.4	22.1	26.8	29.6	23.4	22.2
<b>SNR 24dB H:26dB M: 23dB L: 15dB</b>								

**PERFORMANCES - SOUND ATTENUATION- ANSI S.19-1974**

PW47/ PS47 + ENDURANCE SAFETY HELMETS (PS54/PS55/PW54/PW55) & + ENDURANCE HEIGHT SAFETY HELMETS (PS53)

Tested by Michael & Associates, Inc. – 400 Long Lane, PA Furnace, PA 16865, USA

<b>PW47/PS47</b>		<b>NRR (NOISE REDUCTION RATING) = 24dB</b>							
A Frequency (Hz)	125	250	500	1000	2000	3150	4000	6300	8000
B Mean Attenuation (dB)	16.9	20.5	28.1	37.0	37.0	37.0	35.1	32.4	35.3
C Standard Deviation (dB)	2.7	2.1	3.0	2.8	2.7	3.1	1.8	2.6	3.2

PW47RER